



170021022464
170009020967



(2017)国认监认字(275)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0653

报告编号: 公沪检178936

检验检测报告

样品名称

ATM专用复合探测器

型号规格

NS-330ATM

受检单位

深圳市泽博实业发展有限公司

检测类别

委托检测

国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海)
公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心

检 测 报 告

共 4 页 第 1 页

样品名称	ATM专用复合探测器	检测类别	委托检测
型号规格	NS-330ATM	商标	
委托单位	深圳市泽博实业发展有限公司		
受检单位名称	深圳市泽博实业发展有限公司		
制造单位名称	深圳市泽博实业发展有限公司		
抽样单编号	—		
抽样日期	—	抽样地点	—
受检批生产日期	—	批号或编号	—
抽样母体数量	—	抽取样品数量	—
检测样品数量	2台	样品收到日期	2017年07月26日
检测依据	GB/T 15211-2013 《安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法》		
判定依据	NS-330ATM专用复合探测器测试技术要求		
检测日期	2017年07月26日 至 2017年08月01日		
检测结论	由深圳市泽博实业发展有限公司委托并受检的NS-330ATM型ATM专用复合探测器样机, 经本中心检测的项目共计16项。所测项目的检测结果符合NS-330ATM专用复合探测器测试技术要求的相关要求, 详见附后。 签发日期: 2017年08月01日 (盖章)		
受检单位 通讯资料	地 址	深圳市福田区彩田南路中深花园A座2409室	
	邮政编码	518000	电话 0755-82995945

批准 鲍逸明 审核 范晓春 编制或主检 韩峰

签名 鲍逸明 签名 范晓春 签名 韩峰

检 测 报 告

共 4 页 第 2 页

检测结果汇总				
序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定
1	外观检查	ATM 专用复合探测器的外形尺寸应符合图纸要求。塑料外壳表面应无裂纹、褪色及永久性污渍，亦无明显变形和划痕。金属壳表面涂覆层不能露出底层金属，并无气泡、腐蚀划痕、涂层脱落和沙孔等。控制机构应灵活。各种标志应清晰、明显。	符合	合格
2	位移报警功能检查	在 ATM 专用复合探测器固定于被防护物体后，如被防护物体发生位移、快速移动或任意方向倾斜、转动，探测器应输出报警信号。	符合	合格
3	温度报警功能检查	当 ATM 专用复合探测器周边温度值或温度变化速率超过报警阈值时，探测器应输出报警信号。	符合	合格
4	APP 通信功能检查	应可通过手机（系统为安卓 4.4 以上）安装 APP（VTP V3.3 软件），并可经蓝牙与探测器建立连接。	符合	合格
5	报警阈值设定功能检查	应可使用 APP 或按钮设定探测器振动报警阈值（2 至 120），并可通过 APP 设定温度报警阈值（55℃至 85℃）。	符合	合格
6	温度变化速率设定检查	应可通过 APP 设定温度变化速率报警阈值。	符合	合格
7	振动数值转化功能检查	ATM 专用复合探测器可将振动信号转化为数值，APP 应可实时显示振动数值、温度及位移情况。	符合	合格

检测 报 告

共 4 页 第 3 页

检测结果汇总				
序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定
8	自学习功能检查	可通过 APP 设定振动自学习模式，自学习状态下，APP 可建议设定振动阈值。	符合	合格
9	灵敏度设定功能检查	应可通过 APP 设定振动及位移探测灵敏度（共四档）。	符合	合格
10	工作电压检查	DC9V-16V	符合	合格
11	防拆功能检查	ATM 专用复合探测器应有防拆开关，当其被非正常拆除时应进行报警信号输出。	符合	合格
12	静电放电抗扰度试验	探测器在进行 GB/T17626.2-2006 规定的试验等级 3 的静电放电抗扰度试验时，应能正常工作，不发生误报警和漏报警。	符合	合格
13	射频电磁场辐射抗扰度试验	探测器在进行 GB/T17626.3-2006 规定的射频电磁场辐射抗扰度试验时，应能正常工作，不产生误报警和漏报警。试验等级 3 适用于工业环境、试验等级 2 适用于居民环境。	符合	合格
14	高温试验	+55℃±2℃、2h	符合	合格
15	低温试验	-20℃±2℃、2h	符合	合格
16	恒定湿热试验	40℃±2℃、RH93 ⁺² ₋₃ %、48h	符合	合格

检测 报 告

共 4 页 第 4 页


检测情况说明

深圳市泽博实业发展有限公司送检的 NS-330ATM 型 ATM 专用复合探测器样品，采用 DC12V 供电。

样品
特性
状态
及
照片



NS-330ATM 型 ATM 专用复合探测器样品



其他
说明

—